



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
1183

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απαλλοτρίωση ακινήτου κληρονόμων Τεζάρη στο Δήμο Καλυμνίων  
Ν. Δωδεκανήσου ..... 1

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων  
του οικισμού Αγίου Νικήτα (Ν. Λευκάδας) ..... 2

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9856

(1)

Αριθμ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 142/92

Απαλλοτρίωση ακινήτου κληρονόμων Τεζάρη στο Δήμο Καλυμνίων Ν.  
Δωδεκανήσου.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Με την 142/92 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων  
κηρύσσεται απαλλοτριωμένο το οικοπέδο κληρονόμων Τεζάρη που βρί-  
σκεται στον Πρόδρομο Χώρας Καλύμνου και όπως αυτό απεικονίζεται  
στο από Απρίλιο 89 τοπογραφικό διάγραμμα, εκτάσεως 276,23 τ.μ.  
και με τιμή μονάδος ανά τ.μ. 6.000 δρχ.

Η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση γίνεται για λόγους δημόσιας  
ωφέλειας, αφού το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για γήπεδο που θα εξυπη-  
ρετεί τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Καλύμνου και  
αυτούς του 3ου Γυμνασίου.

Κάλυμνος, 21 Οκτωβρίου 1992

Ο Αντιδήμαρχος  
ΔΡΟΣΟΣ ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού Αγίου Νικήτα (Ν. Λευκάδας).

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α Π. Δ/τος 183/1986 «Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες» (Α' 70).

3. Την από 13.11.1990 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

4. Την 3/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικήτα.

5. Τις 140/1991, 173/1991 και 206/1991 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

6. Τις 141/1992 και 320/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του οικισμού Αγίου Νικήτα (Ν. Λευκάδος) που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός με το από 19.10.1978 Π. Δ/γμα «περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους κ.λπ.» (Δ' 594) όπως στις επόμενες παραγράφους:

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, και ο συντελεστής δόμησης αυτών ορίζονται κατά ζώνες Α και Β, τα όρια των οποίων φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο σκαρίφημα, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 75267/92 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτομίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

α) Ζώνη Α'

i) Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο Εμβαδόν: τριακόσια (300) τ. μέτρα.

ii) Ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%).

iii) Συντελεστής δόμησης: επτά δέκατα (0,7).

β) Ζώνη Β'

i) Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ. μέτρα.

ii) Ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%).

iii) Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3).

γ) Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων εδαφίων α και β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

i) τα οικοπέδα της Ζώνης Α τα οποία στις 13.11.1978 ημέρα δημοσίευσης του από 19.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 594) είχαν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ μέτρα (8,00 μ.).

- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

ii) Τα οικοπέδα της Ζώνης Β τα οποία στις 13.11.1978 ημέρα δημοσίευσης του από 19.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 594) είχαν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα μέτρα (12,00 μ.).

- Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300,00) τ. μέτρα.

2. Και στις δύο ζώνες επιτρέπεται η χρήση κατοικίας, ξενώνων δυναμικότητας 20 κλινών, και η χρήση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στη Ζώνη Α' η χρήση εστιατορίων και καταστημάτων τοπικής σημασίας για την εξυπηρέτηση αναγκών γειτονιάς (παντοπωλεία, οπωροπολεία, κρεοπωλεία, κ.λπ.) και μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.

3. Για την αρτιότητα του οικοπέδου προσμετράται και η έκταση που τυχόν παραχωρείται από την ιδιοκτησία για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τμήμα ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο όριο του οικισμού, τότε θεωρείται ότι το τμήμα αυτό έχει την αρτιότητα της ζώνης στην οποία εμπίπτει και δομείται με τους όρους δόμησης του τομέα αυτού, εφόσον το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας είναι ίσο ή μεγαλύτερο του αντίστοιχα καθοριζόμενου με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων ανά οικόπεδα τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα.

6. Στον συντελεστή δόμησης προσμετράται η επιφάνεια όλων των υπαρχόντων μέσα στο οικόπεδο κτισμάτων, οποιαδήποτε χρήση και αν εξυπηρετούν αυτά.

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε έξι μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου (6,50) μ. μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του κτιρίου.

8. Τα κτίρια, τα ανεγερθήσόμενα επί οικοπέδων με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό, πρέπει να απέχουν από τον άξονα αυτής δέκα πέντε (15) μέτρα τουλάχιστον.

9. Οι στέγες των κτιρίων είναι ξύλινες απλής μορφής τετράριχτες ή και διρριχτες με επικάλυψη κεραμιδιών βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, χρώματος όχρας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν την κλίση των 33°. Οι παραπάνω στέγες μπορεί να προεξέχουν του περιγράμματος του κτιρίου το πολύ τριάντα εκατοστά του μέτρου (0,30) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική αμέσως μετά την αποπεράτωση του φέροντα οργανισμού του κτίσματος ακόμη και αν προβλέπεται μελλοντική καθ' ύψος προσθήκη.

10. Σε περίπτωση ανέγερσης περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του αυτού οικοπέδου, η μεταξύ τους απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων και ο μεταξύ αυτών χώρος δενδροφυτεύεται κατά τα δύο τρίτα (2/3) της επιφανείας του.

11. Τα κουφώματα κατασκευάζονται σε κλίμακα και αναλογίες που εναρμονίζονται με το περιβάλλον κατά την κρίση της ΕΠΑΕ.

12. Οι τοίχοι των κτιρίων και περιφράξεις είναι πέτρινοι, εμφανούς κατασκευής, ή κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό και καλύπτονται με αδρό κονίαμα, οφείλουν δε να εναρμονίζονται κατά το υλικό, τα ύψη και την εν γένει διαμόρφωσή τους με αυτούς του αμέσου περιβάλλοντός τους, ή γενικώτερα με τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος.

13. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο ή σε εσοχή εντός του κτιρίου, οι οποίοι καλύπτονται με στέγη, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, καθώς και η κατασκευή παραδοσιακών κλειστών εξωστών.

Η στέγη του ανοικτού εξώστη αποτελεί φυσική συνέχεια της στέγης του κτιρίου και στηρίζεται πάνω σε κάθετους ξύλινους στηλοβάτες. Οι ανοικτοί εξώστες όταν είναι πρόβολοι κατασκευάζονται από ξύλο και μπορούν να στηρίζονται σε ξύλινα υποστηλώματα ή σε ξύλινα φουρούσια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

Επίσης από ξύλο κατασκευάζονται και τα φέροντα στοιχεία της στέγης των ανοικτών εξωστών, όπως και τα κιχιδώματα που τους περιβάλλουν. Δεν επιτρέπονται γωνιακοί ανοικτοί εξώστες.

Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο δεν επιτρέπεται να εξέχουν της πρόσφης του κτιρίου περισσότερο από ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά του μέτρου (1,20 μ.).

Οι κλειστοί εξώστες, οι οποίοι μπορούν να διατάσσονται και γωνιακά, δεν μπορεί να εξέχουν περισσότερο από ογδόντα εκατοστά του μέτρου (0,80 μ.).

Οι εξώστες που στηρίζονται σε υποστηλώματα ή οι ημιυπαίθριοι χώροι, δεν μπορούν να έχουν βάθος μεγαλύτερο των.

3. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού, όπως επίσης και των επί μέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.

Β. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου.

1. Σκοπός της επισκευής και αποκατάστασης ενός παραδοσιακού κτιρίου είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής και της στατικής δομής του κτιρίου οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις εργασίες συντήρησής τους, όπως και η αναβίωσή του για να στεγάσει σύγχρονες οικιστικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό επιτρέπονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις οφείλουν να διατηρούν κατά το εφικτό τα παραδοσιακά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

2. Στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των παραδοσιακών κτιρίων και ειδικότερα του φέροντα οργανισμού χρησιμοποιούνται υλικά ίδια ή παρεμφερή προς τα αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και ισορροπίας του κτιρίου (αντικατάσταση μεσοπατωμάτων, στεγών, επέμβαση στον πέτρινο μανδύα κ.λπ.) εξετάζεται η μέθοδος αποκατάστασης που διαταράσσει λιγότερο την υφισταμένη στατική δομή του κτιρίου.

3. Τα μεσοπατώματα και οι στέγες αντικαθίστανται με ξύλινες (όπως οι αρχικές) κατασκευές, εφόσον το επιτρέπει η στατική επάρκεια του κτιρίου. Οι φθορές στον φέροντα οργανισμό της τοιχοποιίας επισκευάζονται

με τα ίδια αρχικά υλικά, ενώ επιτρέπεται η ενίσχυσή του με σημειακές επεμβάσεις οπλισμένου σκυροδέματος.

4. Η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού εκ τοιχοποιίας του παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστηλώματα δοκοί, πλάκες, κ.λπ.) απαγορεύεται. Η αντικατάσταση από οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο σε οριακές και κρίσιμες περιπτώσεις επικινδύνων ετοιμορρόπου κτιρίου (π.χ. σε περιπτώσεις καθίζησης θεμελίων, εκτεταμένης κατάρρευσης πέτρινης τοιχοποιίας κ.λπ.) και μόνο σε περιπτώσεις που οι προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι αποτελεσματικές.

5. Σε περίπτωση που το παραδοσιακό κτίριο χαρακτηρίζεται επικινδύνα ετοιμορρόπο και επιβάλλεται η κατεδάφισή του το κτίριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης της υφισταμένης κατάστασης που απαιτείται πριν από την κατεδάφιση του κτιρίου.

6.α. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης όλων των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού στην αρχική του μορφή κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος.

β. Κτίριο κατεστραμμένο, που βρίσκεται σε ερειπίωδη κατάσταση αλλά αποτελεί στοιχείο αξιόλογο της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού, η δε αναστήλωσή του θα συνέβαλε στην ολοκλήρωση του συνόλου του οικισμού αναστηλώνεται στην αρχική του μορφή, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται μετά από έρευνα και μελέτη ως προς το αρχικό όγκο και μορφή του κτιρίου από στοιχεία (φωτογραφίες, περιγραφές σε βιβλία ή συμβόλαια κ.λπ.) όπως και υπό στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος ή είναι αποτυπωμένα στους μεσοτόχους των όμορων κτιρίων (όπως θεμέλια, υπολείματα τοίχων, περασιές, φωλιές δοκαριών κ.λπ.).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ως προς την μορφολογία του αρχικού κτιρίου, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση ή η συγγενής μορφολογία των όψεων των κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος.

7. Δεν επιτρέπεται:

α) Κάθε κατασκευή με αλουμίνια.

β) Η στήριξη των κτιρίων σε υποστηλώματα (ΠΙΑΟΤΙΣ).

γ) Η τοποθέτηση πλαστικών οποιουδήποτε είδους, μορφής και χρήσης όχι μόνο στα κτίσματα αλλά και σε στοιχεία εξωτερικού εξοπλισμού του οικισμού (κρήνες, μνημεία, πλατείες).

δ) Η χρήση χρωμάτων που δεν ανήκουν στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού ή του νησιού γενικότερα κατά την κρίση της Ε.Π.Α.Ε.

ε) Κάθε είδους κατασκευή πάνω από την στέγη εξαιρουμένων των παραδοσιακών για τον οικισμό καπνοδόχων.

στ) Η τοποθέτηση στεγάστρων σε οποιοδήποτε χώρο πλην των ισόγειων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής εστιατορίων κ.λπ., με γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. από άποψη υλικών, χρώματος, μορφής.

ζ) Η κατασκευή εξωτερικών, ελευθέρων στο χώρο κλιμάκων, εφόσον δεν αξιοποιείται λειτουργικά ο χώρος κάτω από αυτές, σε σχέση με τη γενικότερη λειτουργία του κτιρίου και εφόσον δεν αποτελούν οργανικό μέρος του όγκου του κτιρίου.

η) Κάθε είδους περίφραξη οποιουδήποτε χώρου μέσα στα όρια του οικισμού πλην του κτιστού μανδρουτοίχου.

θ) Η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων και η ξενόγλωσση επιγραφή χωρίς την ταυτόχρονη με ελληνικά γράμματα, ίσου τουλάχιστον μεγέθους με τα ξένα στοιχεία και μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., η οποία εγκρίνει και τις διαστάσεις, την μορφή και την θέση της πινακίδας στο κτίριο.

ι) Η τοποθέτηση των παραπάνω πινακίδων στις στέγες και τους εξώστες των κτιρίων.

ια) Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και γενικώς

κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφέλειας στις κύριες όψεις των κτιρίων.

ιβ) Κάθε είδους εκσκαφή και αλλοίωση της φυσικής στάθμης του εδάφους του οικισμού εκτός των απολύτως απαραίτητων για την θεμελίωση των κτισμάτων και την μόνο κατ' απόλυτον ανάγκη κατασκευήν αναλυματικών τοίχων όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο με έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. και σε περιπτώσεις απολύτου ανάγκης, όπως επιβάλλεται για λόγους τεχνικούς και αισθητικούς, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή μπορεί να ενταχθεί αισθητικά στο περιβάλλον.

ιγ) Η τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση των παραδοσιακών δρόμων του οικισμού που είναι λιθόστρωτοι.

ιδ) Η εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, διαμόρφωσης, τροποποίησης, ανάπλασης ή δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρόμων) χωρίς την έγκριση της απαιτούμενης για τον σκοπό αυτό μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε.

ιε) Η έκθεση αντικειμένων τουριστικών ειδών στις όψεις και τις αυλές των κτιρίων.

ιστ) Η χρήση υπαιθρίων οβελιστηρίων και φάστ φούντ.

### Άρθρο 3

1. Ο οικισμός Αγίου Νικήτα Λευκάδας ελέγχεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Η πολεοδομική υπηρεσία αποστέλλει υποχρεωτικά στην Ε.Π.Α.Ε. τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά ανέγερση, κατεδάφιση μερική ή ολική ετοιμορρόπων ή μη, επισκευή, προσθήκη, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανακατασκευή κτιρίων, καθώς και θεμάτων που αφορούν σε διαμορφώσεις κοινοχρήστων ή κοινοφελών χώρων, σε έργα υποδομής, κ.λπ. για να γνωματεύσει σχετικά.

2. Οι μελέτες δύναται να υποβάλλονται στο στάδιο της προμελέτης, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακατασκευής κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών κ.λπ.

3. Με την οριστική μελέτη υποβάλλονται:

α) Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου εμφανίζονται οι υψομετρικές καμπύλες της υφισταμένης κατάστασης και (τυχόν) πρόταση διαμόρφωσης αυτού.

β) Έγχρωμες φωτογραφίες με άποψη της οδού και τις δύο πλευρές του κτιρίου ώστε να φαίνονται το λιγότερο δύο (2) κτίρια εκατέρωθεν, ή οικοπέδα, καθώς και οι φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.

γ) Τεχνική περιγραφή με αναλυτική αναφορά στο είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών και στους χρωματισμούς.

δ) Σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης υφισταμένου κτιρίου υποβάλλονται και έγχρωμες φωτογραφίες του κτιρίου και όλων των όψεων και του εσωτερικού χώρου αυτού, ώστε να φαίνονται όλα τα μορφολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του.

### Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

